

FlashLink® Temperatura reusable USB y data logger de humedad. modelo 40550.



- sensores de temperatura y humedad interna.
- sonda de temperatura externa
- Funciones programables: intervalo de registro, / límites de alarma inferior, inicio diferido superior.
- Alta indicador / alarma de baja con tono audible
- Gran LCD de fácil lectura
- Built-in conector USB, sin dispositivo de lectura especiales
- lecturas de mínimo / máximo visibles en la pantalla LCD



Aplicaciones: Producir, alimentos preparados, productos farmacéuticos, productos químicos, unidades de almacenamiento, refrigeradores.

Característica	Especificación
Rango de medición de la sonda	-40 ° F a 185 ° F (-40 ° C a 85 ° C)
Rango del sensor de temperatura interno	-22 ° F a 140 ° F (-30 ° C a 60 ° C)
Resolución de la temperatura	Temperatura 0.2 ° F (0,1 ° C) Humedad 0,1% RH
Precisión de temperatura	± 1,0 ° F de -4 ° F a + 104 ° F (± 0,5 ° C desde -20 ° C a + 40 ° C)
Ámbito de humedad de Medición	0% a 99% de HR
humedad Precisión	± 4% de humedad relativa (77 ° F / 25 ° C, 20% -90% HR)
Capacidad de datos	8.000 puntos de datos
Intervalo de muestra programable	10 segundos a 24 horas
Batería	pila de botón
Dimensiones / Cuerpo	44mm x 84mm x 20mm
Caja	plástico ABS
Tamaño de la sonda	0.08in Dia x 1.97in (2 mm diámetro x 50 mm) cable (1m) 3 pies.
Proceso de dar un título	marca CE, NIST, compatible con RoHS
Monitor	LCD
Normas PDF	Cumple con la norma ISO 19005-1, PDF / A,
Requisitos del sistema	PC con Windows con el sistema operativo actual, Adobe Reader
Programación	El software de gestión de datos
Requisitos para la descarga	Conexión USB directa
DeltaTRAK fabrica productos bajo una norma ISO 9001: 2015 sistema de gestión de calidad certificada	

