



DETECTOR ALLRED 4 GASES PGA04

El detector portátil multigas es ideal para detectar rápidamente la concentración de gases volátiles. Detecta rápidamente la concentración de gases en tuberías, espacios confinados y entornos atmosféricos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIPO DE GAS	CH4;O2;H2S;CO
RESOLUCION	CH4: 1% LEL, O2: 0.1% VOL, H2S: 1 ppm, CO: 1 ppm
RANGO DE MEDICIÓN	CH4: 3~100% LEL, O2: 0~25% VOL H2S: 0~100 ppm, CO: 0~100 ppm
TIPO DE PANTALLA	LCD
TIPO DE ALARMA	SONIDO, VIBRACIÓN Y LUMINICA
TIEMPO DE OPERACIÓN	INFRORROJO + ELECTROQUIMICO: 12 h CATALITICO + ELECTROQUIMICO: 8 h
DIMENSIONES	129X71X31 mm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C ~ 70°C 5-95% RH Non-condensing
CERTIFICACIONES	Ex ia IIC T4 Ga (Infrared + Electrochemistry) Ex db ib IIC T4 Gb (Catalytic + Electrochemistry)

